

車種別クリーンフィルター 交換要領



クリーンフィルターの交換レベルを表示しています
詳しくは下表をご参照ください

交換手順が類似している車種を記載しています

スクリューやクリップなどの取り外す部品をさします

フーガ

04.10～09.11
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可
交換レベル ●



グロリア
99.06～04.10



NISSAN



グローブボックスを両側から押させてストップバー(左右2ヶ所)を取り外す。



バンパーを外す。



ツメ(3ヶ所)およびスクリュー(2本)を取り外す。
カバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。

取り外す順番を示します

矢印の方向に押したり、引いたりして部品を取り外します

車両側にかん合されているツメなどの位置を示します

交換レベル	
◎	基本的に道具を使用せずに交換が可能(一部に道具を使用した簡単な作業が必要な車種あり)
○	基本的に道具を使用しないが、グローブボックスの取り外しが必要(一部に道具を使用した簡単な作業が必要な車種あり)
△	道具を使用し、グローブボックスやハーネス等の取り外し作業が必要
☆	道具を使用し、一部部品への切り欠き加工等の難易度の高い作業が必要

※ 交換レベルは目安です。交換の際には商品に梱包されている取付要領書をご確認ください。

AD/ ADエキスパート

06.12～
AY684-NS008
AY685-NS008
わさびd'air取付可

交換レベル ○



X-TRAIL

07.08～
AY684-NS009
AY685-NS009
わさびd'air取付可

交換レベル ○



NV200バネット

09.05~

AY684-NS008

AY685-NS008

わさびd'air取付可

交換レベル



樹脂ナットを取り外す。



スクリュー(1本)を取り外す。



ツメ(12ヶ所)のかん合を外し、インストカバーを取り外す。



スクリュー(6本)を外し、グローブボックスを取り外す。



スクリュー(2本)を外し、樹脂プラケットを取り外す。



フィルターを引き出す。

エルグランド

10.08~

AY684-NS016

AY685-NS016

わさびd'air取付可

交換レベル



ツメ(6ヶ所)およびクリップ(1ヶ所)のかん合を外し、インストカバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

エルグランド

02.05~10.07
AY684-NS010
AY685-NS010
わさびd'air取付可

交換レベル △



※注意：エアバッグ用の配線（黄色）を断線させないように注意してください。



グローブボックスを上側に引き、ヒンジ（2ヶ所）を外す。



ストッパーを外し、グローブボックスを取り外す。



スクリュー（5本）とツメ（3ヶ所）のかん合およびエアバッグコネクタクランプを外し、グローブボックスパネルを取り外す。




クリップを外し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

エルグランド(リヤ)

02.05~10.07
AY684-NS011
AY685-NS011
わさびd'air取付可
交換レベル ○



左右のツメを押し、カバーを取り外す。



90°回してストッパーを取り外す。



フィルターを引き出す。

オッティ

06.10～
AY684-NS023
AY685-NS023
わさびd'air取付可

交換レベル



スクリュー(5本)を外し、パッセンジャーサイドボックスを取り外す。



左右のツメを外し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

キックス

08.10～
AY684-NS015
AY685-NS015
わさびd'air取付可

交換レベル



両側からグローブボックスを押させて、ストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り外す。

キューブ

08.11～
AY684-NS017
AY685-NS017
わさびd'air取付可

交換レベル



スクリュー(9本)およびツメ(4ヶ所)のかん合を外し、グローボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを変形させながら取り外す。

キューブ

98.02～02.09

AY684-NS003

AY685-NS003

わさびd'air取付不可

交換レベル △



※注意：エアバッグ用の配線（黄色）を断線させないように注意してください。



グローブボックスを開き、スクリュー(6本)を取り外す。



ツメ(4ヶ所)を外し、エアバッグハーネスプレートを取り外す。＊




ツメ(4ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



クリップを外し、フィルターカバーを取り外す。



下側、上側の類で、フィルターを引き出す。



新品のフィルターを加工する。

ジューク

10.06～

AY684-NS017

AY685-NS017

わさびd'air取付可

交換レベル ○



参考：交換作業はグローブボックス下側より行う。



グローブボックスを開き、交換確認用パネルを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを変形させながら引き出す。

スカイライン

06.11～
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可
交換レベル ○



NISSAN

スカイラインクロスオーバー

09.07～
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可
交換レベル ○



セレナ

10.11～
AY684-NS009
AY685-NS009
わさびd'air取付可

交換レベル



ツメ(2ヶ所)およびクリップを外し、パネルを取り外す。



ツメ(4ヶ所)のかん合を外し、アンダーカバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

セレナ

05.05～10.11
AY684-NS009
AY685-NS009
わさびd'air取付可

交換レベル

ラフェスタ
04.12～



ツメ(2ヶ所)およびクリップを外し、パネルを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを変形させながら引き出す。

ティアナ

08.06～
AY684-NS016
AY685-NS016
わさびd'air取付可

交換レベル



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ティーダ

04.09～
AY684-NS008
AY685-NS008
わさびd'air取付可

交換レベル △

ティーダラティオ
04.10～

スクリュー(7本)を取り外す。



ツメ(2ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



スクリュー(2本)を外し、樹脂ブラケットを取り外す。



フィルターを取り出す。

デュアリス

07.05～
AY684-NS009
AY685-NS009
わさびd'air取付可

交換レベル ○



ツメ(3ヶ所)のかん合を外し、インストサイドマスクを取り外す。



ツメ(4ヶ所)のかん合を外し、インストスタイルバー(助手席側)を取り外す。



スクリュー(6本)およびツメ(2ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



グローブボックスダクトのスクリュー(1本)とフットダクトのスクリュー(1本)を取り外し、各ダクトを取り外す。



フィルター・カバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ノート

05.01～
AY684-NS008
AY685-NS008
わさびd'air取付可

交換レベル ○

ウイングロード
05.12～



スクリュー(6本)およびツメ(4ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



スクリュー(2本)を外し、樹脂ブラケットを取り外す。




フィルターを引き出す。

ピノ

07.01～10.01
AY684-NS022
AY685-NS022
わさびd'air取付可

交換レベル ○



両側からグローブボックスを押させてストッパー(左右2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

フーガ

09.11～
AY684-NS019
AY685-NS019
わさびd'air取付可
交換レベル ▲



フーガ

04.10～09.11
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可
交換レベル ○



グロリア
99.06～04.10



ブルーバードシルフィ

05.12～
AY684-NS008
AY685-NS008
わさびd'air取付可
交換レベル △



マーチ

10.07～
AY684-NS018
AY685-NS018
わさびd'air取付可
交換レベル ◎



参考：交換作業はグローブボックス下側より行う。



マーチ

02.02~10.07
AY684-NS007
AY685-NS007
わさびd'air取付可
交換レベル △



NISSAN

ムラーノ

08.09~
AY684-NS016
AY685-NS016
わさびd'air取付可
交換レベル ○



日産

トヨタ

ホンダ

マツダ

スバル

三菱

ダイハツ

スズキ


モコ

11.02～
AY684-NS022
AY685-NS022
わさびd'air取付可


交換レベル



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り外す。

モコ

06.02～11.02
AY684-NS022
AY685-NS022
わさびd'air取付可

交換レベル



ツメ(8ヶ所)のかん合を取り外し、パネルを取り外す。



助手席インストアッパーボードをスライドし、スクリュー(2本)を取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

ラフェスタ ハイウェイスター

11.06~

AY684-MA005

AY685-MA005

わさびd'air取付不可

交換レベル ○



※注意：ECUの配線等を切らないように注意する。またプラケットのエッジ部だけがをしないように注意する。



ツメ(2ヶ所)のかん合を外し、アンダーカバーを取り外す。



ツメ(3ヶ所)を外し、パネルを取り外す。



ナット(2個)を外し、ECUをすらす。



スクリュー(4本)を外し、フィルターカバーを取り外す。



上側、下側の順でフィルターを取り出す。

リーフ

10.12~

AY684-NS017

AY685-NS017

わさびd'air取付可

交換レベル ○



ツメ(5ヶ所)のかん合を外し、アンダーカバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。



グローブボックス内にのぞき窓があり、フィルター取付部が確認できますが、交換はできませんのでご注意ください。

ルークス

09.12～
AY684-NS021
AY685-NS021
わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを両側から押さえてストップ(2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを下げる。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

アイシス

04.10~09.09
AY684-TY004
AY685-TY004
わさびd'air取付可


交換レベル ○



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外す。



ダンパーを外し、グローブボックスを取り出す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

アルファード

08.05~
AY684-TY006
AY685-TY006
わさびd'air取付可

交換レベル ○

ヴェルファイア
08.05~

グローブボックスを開き、ダンパーステーを外す。



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外しグローブボックスを取り出す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

アルファード

02.05~08.05
AY684-TY003
AY685-TY003
わさびd'air取付可

交換レベル ○

ハイラックスサーフ
02.10~09.08


グローブボックスを開き、ダンパーステーを外す。



グローブボックス両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り出す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ウィッシュ

03.01～09.03

AY684-TY004

AY685-TY004

わさびd'air取付可

交換レベル

ラウム
03.05～

グローブボックスを開き、バンパーを外す。



グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ヴァンガード

07.08～

AY684-TY006

AY685-TY006

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、バンパーを外す。



グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ヴィッツ

05.02～10.12

AY684-TY006

AY685-TY006

わさびd'air取付可

交換レベル

ヴォクシー
07.06～カローラ ルミオン
07.10～

グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

エスティマ

06.01～
AY684-TY006
AY685-TY006
わさびd'air取付可

交換レベル ◎



グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

カローラ アクシオ

06.10～
AY684-TY006
AY685-TY006
わさびd'air取付可

交換レベル ◎

ブレイド
06.12～オーリス
06.10～

グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

クラウン

03.12～08.01
AY684-TY006
AY685-TY006
わさびd'air取付可

交換レベル ◎

レクサス LS
06.09～レクサス GS
05.08～レクサス IS
05.09～

グローブボックスを開き、仕切り板を取り外す。



ツメ(4ヶ所)のかん合を取り外す、カバーを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

セルシオ

94.10~00.08

AY684-TY002

AY685-TY002

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、ツメ(4ヶ所)のかん合を外し、カバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ノア

01.11~07.06

AY684-TY003

AY685-TY003

わさびd'air取付可

交換レベル

ヴォクシー
01.11~07.06

グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターケースを取り外す。



フィルターを取り出す。

パッソ

10.02~

AY684-TY006

AY685-TY006

わさびd'air取付可

交換レベル



左右のツメをつまみ、トレイカバーを取り外す。

フィルターカバーを取り外す。
左側のツメ部の破損に注意すること。

フィルターを取り出す。

パッソ

04.06~10.02
AY684-TY007
AY685-TY007
わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、ステーを引き上げて取り付け口から外し、グローブボックスを手前に引いて取り外す。



ツメ(2ヶ所)のかん合を外し、トレイを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ハリアー

03.02~
AY684-TY003
AY685-TY003
わさびd'air取付可

交換レベル

カムリ
01.09~05.12



グローブボックスを開き、ストップーピン(左右2ヶ所)を90度回して、引き抜く。



フィルターケースを取り出す。



フィルターを取り出す。

bB

00.02~05.12
AY684-TY004
AY685-TY004
わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを上側に引き、下側のビンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターケースを取り出す。



フィルターを取り出す。

プリウス

03.09~09.05

AY684-TY003

AY685-TY003

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



左右のツメを押し、フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

プリウス

97.12~03.08

AY684-TY003

AY685-TY003

わさびd'air取付可

交換レベル



ストッパー・ピン(左右2箇)を90度回して引き抜く。



両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

プレミオ

07.06~

AY684-TY006

AY685-TY006

わさびd'air取付可

交換レベル

アリオン
07.06~

グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを上側に引き、下側のヒンジ部(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



カバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

プロボックス

02.07~

AY684-TY004

AY685-TY004

わさびd'air取付可

交換レベル

サクシード
02.07~

スクリュー(5本)およびクリップ(左右2箇)を取り外す。



ツメ(3ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。



フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

ポルテ

04.07~

AY684-TY004

AY685-TY004

わさびd'air取付可

交換レベル



クリップ(2箇)の中央を押して取り外す。



ツメ(6ヶ所)のかん合を外し、カバーを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。


マークX

04.11～09.10
AY684-TY006
AY685-TY006
わさびd'air取付可

交換レベル

マークXジオ
07.09～

グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げる。



左右のツメを押し、フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

マークII

00.10～04.11
AY684-TY001
AY685-TY001
わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、グローブボックス奥のカバーを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

RAV4

00.05～05.11
AY684-TY004
AY685-TY004
わさびd'air取付可

交換レベル

イスト
02.05～07.07

グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げる。



左右のツメを押し、フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ラクティス

05.10～

AY684-TY006

AY685-TY006

わさびd'air取付可

交換レベル

イスト
07.07～ベルタ
05.11～RAV4
05.11～**ラッシュ**

06.01～

AY684-NS022

AY685-NS022

わさびd'air取付可

交換レベル



エアウェイブ

05.04~10.08
AY684-HN003
AY685-HN003
わさびd'air取付可

交換レベル ○



グローブボックスを開き、両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブ
ボックスを下げる。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り外す。

オデッセイ

03.10~08.10
AY684-HN006
AY685-HN006
わさびd'air取付可

交換レベル ○



グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボック
スを取り外す。



左右のツメを押し、フィルターケースを引
き出す。



フィルターを取り出す。

オデッセイ

00.01～03.10
AY684-HN005
AY685-HN005
わさびd'air取付可

交換レベル △



スクリュー(2本)を外し、グローブボックスを取り外す。



ボルト(4本)を外し、フレーム板を取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

フィルター未装着車の場合 1
フィルター未装着車の場合は、樹脂バーツ(斜線部)を切り取り線に沿って切り取る。フィルター未装着車の場合 2
フィルター未装着車の場合は、ケース斜線部を切り取り線に沿って切り取る。

シビック ハイブリッド

05.09～
AY684-HN006
AY685-HN006
わさびd'air取付可

交換レベル ○



シビック
05.09～10.08



グローブボックスを開き、ダンパーを外す。



グローブボックスを両側から押さえてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げる。



左右のツメを押しフィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ステップワゴン

05.05～09.10

AY684-HN006

AY685-HN006

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、スクリュー(4本)を取り外す。



① グローブボックスの下側を引き、ツメ(2ヶ所)のかん合を外す。
② 上側のツメ(2ヶ所)のかん合を外し取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

HONDA

ステップワゴン

03.06～05.04

AY684-HN005

AY685-HN005

わさびd'air取付可

交換レベル



コンソール左下のクリップを取り外す。



コンソール中央のスクリュー(1本)を取り外す。




ツメ(3ヶ所)のかん合を外し、コンソールを手前にすらす。



スクリュー(6本)およびツメ(5ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



ボルト(4本)を取り外し、フレーム板を取り外す。



フィルターカバーを取り出す。



フィルターケースを引き出す。



フィルター未装着車の場合
フィルター未装着車の場合は、斜線部を切り取り線に沿って切り取る。

ストリーム

06.07~
AY684-HN006
AY685-HN006
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブ
ボックスを取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

ゼスト


06.02~
AY684-HN003
AY685-HN003
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブ
ボックスを下げる。



フィルターケースを引き出す。




フィルターを取り出す。




フィルター未装着車の場合
フィルターが装着されていない場合は、フィルターケースの斜線部を切り取る。

フィット

07.10~
AY684-HN009
AY685-HN009
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを両側から押さえてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げる。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

フィット

01.06~07.10
AY684-HN003
AY685-HN003
わさびd'air取付可

交換レベル ○




グローブボックスを開き、ツメ(6ヶ所)のかん合を外し、グローブボックス下衝を取り外す。



フィルターケースを引き出す。



フィルターを取り出す。

フィルター未装着車の場合
フィルターが装着されていない場合は、フィルターケースの斜線部を切り取る。**レジェンド**

04.10~
AY684-HN006
AY685-HN006
わさびd'air取付可

交換レベル ○



グローブボックスを開き、マジックファスナーからブライントを外す。



ノブを押して書類入れを開く。



ツメ(3ヶ所)を広げて、書類入れを取り外す。



フィルターケースを取り外す。



フィルターを取り出す。

MPV

06.02~

AY684-MA004

AY685-MA004

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、ダッシュステーを取り外す。



グローブボックスを両側から押さえてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを下げる。



ツメを押し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

MPV

00.08~05.12

AY684-MA001

AY685-MA001

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、右側ヒンジを上側に外し、左側をスライドさせてグローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

デミオ

02.08~07.07

AY684-MA002

AY685-MA002

わさびd'air取付可

交換レベル



クリップ(3個)およびツメ(3ヶ所)のかん合を外し、グローブボックスを取り外す。



カバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

インプレッサ

00.08~07.05

AY684-FJ002

AY685-FJ002

わさびd'air取付可

交換レベル △



グローブボックスを開き、スクリュー(8本)およびツメを外す。



グローブボックスを手前に引き、取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

エクシーガ

08.06~

AY684-FJ004

AY685-FJ004

わさびd'air取付可

交換レベル ○



グローブボックスを開き、ダンバーステーを取り外す。



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターのツメをつまみ、フィルターを引き出す。

ステラ

06.06~

AY684-FJ003

AY685-FJ003

わさびd'air取付不可

交換レベル ☆

R1
04.12~10.03R2
03.12~10.03

スクリュー(7本)を外し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

フォレスター

02.02~07.11
AY684-FJ005
AY685-FJ005
わさびd'air取付可
交換レベル ○



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

レガシィB4

03.06~09.04
AY684-TY003
AY685-TY003
わさびd'air取付可
交換レベル ○



グローブボックスを開き、ツメ(3ヶ所)のかん合を外し、グローブボックス横のパネルを取り外す。




ストッパーを外す。



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを取り外す。



仕切り板を取り外す。



フィルターケースを取り出す。



フィルターを取り出す。

アイ

06.01～
AY684-NS023
AY685-NS023
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローボ
ックスを下げる。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

アウトランダー

05.10～
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを開き、ダンバーステー
を外す。



グローブボックスを両側から押させてスト
ッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボック
スを下げる。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。


ekワゴン

05.01～06.09
AY684-NS023
AY685-NS023
わさびd'air取付可

交換レベル



スクリュー(5本)およびツメ(4ヶ所)のか
ん合を外し、パッセンジャーサイドボックス
を取り外す。



ツメを外しフィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

コルト

02.11～
AY684-NS023
AY685-NS023
わさびd'air取付可


交換レベル ◎

コルトプラス
04.10～

ツメを外しフィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。



新品のフィルターにライニング(上下)を貼る。



フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

デリカD:5

07.02～
AY684-NS001
AY685-NS001
わさびd'air取付可

交換レベル ◎



グローブボックスを開き、ストップアーチクリップを90度起こし、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

パジェロ

06.10～
AY684-MT002
AY685-MT002
わさびd'air取付可

交換レベル ◎



グローブボックスを開き、ダンバーステーを取り外す。



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を取り外し、グローブボックスを下げる。



スクリュー(2本)を取り外す。



フィルターを引き出す。

パジェロ

99.06~06.10
AY684-MT002
AY685-MT002
わさびd'air取付可
交換レベル



グローブボックスを開き、右側のクリップを取り外し、グローブボックスを取り外す。



スクリューを外し、ガイドブレケットを取り外す。



スクリュー(2本)を取り外す。



フィルターを取り出す。

タント カスタム

07.12～08.12
AY684-NS022
AY685-NS022
わさびd'air取付可

交換レベル

タント
07.12～08.12タント カスタム
08.12～タント
08.12～

グローブボックスを開き、ダンバーステーを外す。



両側からグローブボックスを押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。



フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

ミラ

02.12～06.12
AY684-DA002
AY685-DA002
わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



ツメを外しフィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。



フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

ムーヴ

06.10~08.12
AY684-NS022
AY685-NS022
わさびd'air取付可

交換レベル

エッセ
05.12~ソニカ
06.06~09.04ムーブ
08.12~10.12

グローブボックスを開き、ダンバーステーを外す。



グローブボックスを上側に引き、かん合(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。



フィルターが装着されていない場合は、斜線部を切り取る。

ムーヴ

02.10~06.10
AY684-DA002
AY685-DA002
わさびd'air取付可

交換レベル

タント
03.11~07.11グローブボックスを開き、両側から押さえ
てストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブ
ボックスを取り外す。

左右のツメを押し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

アルト ラパン

02.01～08.11
AY684-NS020
AY685-NS020
わさびd'air取付可

交換レベル ◎

Kei
98.10～09.09

ツメを外しフィルターカバーを取り外す。



フィルターを引き出す。

エスクード

05.05～
AY684-SU003
AY685-SU003
わさびd'air取付可

交換レベル ◎



グローブボックスを開き、ダンバーステーを取り外す。



グローブボックスを両側からを押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。


エブリイ

05.08～
AY684-SU002
AY685-SU002
わさびd'air取付不可

交換レベル ◎



グローブボックスを両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

パレット

08.02~

AY684-NS021

AY685-NS021

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを両側から押させて、ストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ワゴンR

08.09~

AY684-NS021

AY685-NS021

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。

ワゴンR

03.09~08.09

AY684-NS022

AY685-NS022

わさびd'air取付可

交換レベル



グローブボックスを開き、両側から押させてストッパー(左右2ヶ所)を外し、グローブボックスを取り外す。



左右のツメを押し、フィルターカバーを取り外す。



フィルターを取り出す。